



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31

Σελίδα 1/7

Supernatural Wheel Sealant

Αναθεώρηση 0

Ημερομηνία αναθεώρησης 2015-11-10

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Όνομασία προϊόντος	Supernatural Wheel Sealant
--------------------	----------------------------

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Προοριζόμενη χρήση	[SU21] Καταναλωτικές χρήσεις: Ιδιωτικά νοικοκυριά (= ευρύ κοινό = καταναλωτές); [PC15] Προϊόντα επεξεργασίας μη μεταλλικών επιφανειών; [AC1] Οχήματα; ---- [SU22] Επαγγελματικές χρήσεις: Δημόσιος τομέας (διοίκηση, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, υπηρεσίες, τεχνίτες); [PC15] Προϊόντα επεξεργασίας μη μεταλλικών επιφανειών; [AC1] Οχήματα;
--------------------	---

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρία Διεύθυνση	Dodo Juice Limited Unit 10 Golds Nurseries Business Park Jenkins Drive Elsenham Bishops Stortford CM22 6JX UK
Web Τηλέφωνο Email - Υπεύθυνο/εκδίδον πρόσωπο	www.dodojuice.com +44(0)1279 813222 factory@dodojuice.com

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

2.1.1. Ταξινόμηση - 1999/45/ΕΚ Κύριοι κίνδυνοι	C; R34 Xn; R22-65 R52/53-66 Σύμβολα: C: Διαβρωτικό. Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως. Προκαλεί εγκαύματα. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
2.1.2. Ταξινόμηση - EK 1272/2008	Acute Tox. 4: H302; Asp. Tox. 1: H304; Skin Corr. 1A: H314; Aquatic Chronic 3: H412;

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Εικονογράμματα κινδύνου	
Προειδοποιητική λέξη Δήλωση επικινδυνότητας	Κίνδυνος Acute Tox. 4: H302 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Asp. Tox. 1: H304 - Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις

Supernatural Wheel Sealant

Αναθεώρηση

0

Ημερομηνία αναθεώρησης 2015-11-10

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

	αναπνευστικές οδούς. Skin Corr. 1A: H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Aquatic Chronic 3: H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δήλωση προφύλαξης Πρόληψη	P260 - Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα P264 - Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό. P270 - Μην τρώτε, πίνετε καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P273 - Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
Δήλωση προφύλαξης Ανταπόκριση	P301+P310 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/. P301+P312 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/ /εάν αισθανθείτε αδιαθεσία P301+P330+P331 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. P303+P361+P353 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. P304+P340 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επταφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310 - Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/ . P321 - Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπτε στην ετικέτα). P330 - Ξεπλύνετε το στόμα. P331 - ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. P363 - Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Δήλωση προφύλαξης Αποθήκευση	P405 - Φυλάσσεται κλειδωμένο.
Δήλωση προφύλαξης Απόρριψη	P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε hazardous waste.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγματα

67/548/EEC / 1999/45/EC

Χημική ονομασία	Αριθμός καταλόγου	Αρ. CAS	Αρ. EK	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Ταξινόμηση	Συντελεστής M.
Hydrocarbons, C12-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics		927-676-8			30 - 40%	Xn; R65 R66	
Organic polysilazane compound		475645-84-2			40 - 50%	F; R11 C; R34 Xn; R22 R52/53	
Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics		920-901-0			1 - 10%	Xn; R65 R66	

EC 1272/2008

Χημική ονομασία	Αριθμός καταλόγου	Αρ. CAS	Αρ. EK	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Ταξινόμηση	Συντελεστής M.
Hydrocarbons, C12-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics		927-676-8			30 - 40%	EUH066; Asp. Tox. 1: H304;	
Organic polysilazane compound		475645-84-2			40 - 50%	Flam. Liq. 2: H225; Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1A: H314; Aquatic Chronic 3: H412;	
Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics		920-901-0			1 - 10%	EUH066; Asp. Tox. 1: H304;	

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Εισπνοή	Μεταφέρετε σε καθαρό αέρα το άτομο που έχει εκτεθεί. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια .
---------	---

Supernatural Wheel Sealant

Αναθεώρηση

0

Ημερομηνία αναθεώρησης 2015-11-10

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Επαφή με τα μάτια	Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για 15 λεπτά κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
Επαφή με το δέρμα	Αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για 15 λεπτά. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
Κατάποση	MHN ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΕΜΕΤΟ. Πιείτε 1 έως 2 ποτήρια νερό. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Εισπνοή	Επιβλαβές όταν εισπνέεται.
Επαφή με τα μάτια	Κίνδυνος συσταθρών οφθαλμικών βλαβών.
Επαφή με το δέρμα	Προκαλεί εγκαύματα.
Κατάποση	Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης. Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει ναυτία και εμετό.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

	Αφρό. Διοξείδιο του άνθρακα (CO ₂). MHN χρησιμοποιούμε πίδακα νερού.
--	--

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

	Η καύση παράγει ερεθιστικές, τοξικές και επιβλαβείς αναθυμιάσεις.
--	---

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

	Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. Να φοράτε προστατευτική ενδυμασία.
--	---

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

	Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό του χώρου εργασίας. Να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.
--	---

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

	Μην αφήνετε το προϊόν να εισέλθει στην αποχέτευση. Αποτρέψτε περαιτέρω διασπορά, αν είναι ασφαλές.
--	--

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

	Απορροφήστε με αδρανές, απορροφητικό υλικό. Να μεταφέρεται σε δοχεία με κατάλληλη σήμανση για απόρριψη. Καθαρίστε προσεκτικά την περιοχή διασποράς με άφθονο νερό.
--	--

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

	Βλέπε παράγραφο 8 για περισσότερες πληροφορίες.
--	---

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

	Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις/ατμούς/εκνεφώματα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό). Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια. Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό του χώρου εργασίας. Τηρήστε τους κανόνες καλύτερου Χειροκίνητου Χειρισμού κατά το χειρισμό, τη μεταφορά και τη διανομή.
--	---

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

	Αποφύγετε σπινθήρες, φλόγες, θερμότητα και πηγές ανάφλεξης. Να το αποθηκεύετε στο αρχικό του δοχείο. Να διατηρείται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. Τα δοχεία να διατηρούνται σφιχτά κλεισμένα. Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία κάτω από 25 °C.
--	---

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

	Δεν υπάρχουν στοιχεία.
--	------------------------

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

Supernatural Wheel Sealant

Αναθεώρηση

0

Ημερομηνία αναθεώρησης 2015-11-10

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

8.2.1. Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι	Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό του χώρου εργασίας.
Προστασία των ματιών / του προσώπου	Εγκεκριμένα προστατευτικά γυαλιά.
Προστασία του δέρματος - Προστασία των χεριών	Γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες (PVC).
Έλεγχοι έκθεσης σε επαγγελματικούς κινδύνους	Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε σε περιοχές χρήσης ή αποθήκευσης του προϊόντος αυτού. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτροφές. Πλύνετε τα χέρια σας μετά το χειρισμό του προϊόντος. Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις/ατμούς/εκνεφώματα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό). Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Χρώμα	Αχρωμο
Οσμή	Έντονη/Αμμωνιακή
Σημείο ανάφλεξης	> 61 °C
Ιξώδες	8 sec. 3 mm (ISO 2431)
διαλυτότητα	Δεν αναμιγνύεται με νερό

9.2. Άλλες πληροφορίες

Specific gravity	0.869 g/cm ³
VOC (Πιπερικές οργανικές ουσίες)	419 g/l

Δεν ισχύει .

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

10.1. Δραστικότητα

	Can slowly react with water to produce hydrogen and ammonia.
--	--

10.2. Χημική σταθερότητα

	Can react with water to produce hydrogen and ammonia.
--	---

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

	Reacts with moisture, water, alcohols and amines to produce ammonia.
--	--

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

	Θερμότητα, σπινθήρες και ελεύθερες φλόγες. Άμεσο ηλιακό φως. Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία κάτω από 25 °C.
--	---

10.5. Μη συμβατά υλικά

	Οξέα. Καυστικά αλκάλια. Οξειδωτικά μέσα. αλογονωμένοι υδρογονάνθρακες.
--	--

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

	Η καύση παράγει ερεθιστικές, τοξικές και επιβλαβείς αναθυμιάσεις.
--	---

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

διάβρωση και ερεθισμάς του δέρματος	Προκαλεί εγκαύματα.
σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών	Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το προϊόν αυτό.

Supernatural Wheel Sealant

Αναθεώρηση

0

Ημερομηνία αναθεώρησης 2015-11-10

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων	Δεν έχουν αναφερθεί μεταλλαξιογόνες δράσεις.	
-------------------------------------	--	--

11.1.4. Τοξικολογικά στοιχεία

Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics	Εισπνοή, αρουραίος LC50/8 h: >5000mg/kg Από το δέρμα, κουνέλι LD50: >5000mg/kg	Από το στόμα, αρουραίος LD50: >5000mg/kg
Organic polysilazane compound	Από το στόμα, ποντίκι LD50: >300-2000mg/kg	Από το δέρμα, κουνέλι LD50: corrosive

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες**12.1. Τοξικότητα**

Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics	Δαφνίνη EC50/48h: 1000 mg/l Ιχθύς LC50/96h: 1000 mg/l	Άλγη IC50/72h: 1000 mg/l
Organic polysilazane compound	Brachydanio Rerio LC50/96h: 57.1mg/l	

12.2. Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση

	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το προϊόν αυτό.
--	---

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το προϊόν αυτό.
--	---

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το προϊόν αυτό.
--	---

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ

	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το προϊόν αυτό.
--	---

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη**Γενικές πληροφορίες**

	Να απορρίπτεται σε συμμόρφωση με τους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς κανονισμούς.
--	--

Μέθοδοι απόρριψης

	Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτελούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων. Να MHN αναμιγνύεται με άλλο προϊόν. Να μην αναμιχθεί με water.
--	---

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά**Εικονογράμματα κινδύνου****14.1. Αριθμός OHE**

	UN1760
--	--------

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής OHE

	ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ, E.A.O. (organic polysilazane solution)
--	---

14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά

ADR/RID	8
Δευτερεύων κίνδυνος	-
IMDG	8
Δευτερεύων κίνδυνος	-

Supernatural Wheel Sealant

Αναθεώρηση

0

Ημερομηνία αναθεώρησης 2015-11-10

14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά

IATA	8
Δευτερεύων κίνδυνος	-

14.4. Ομάδα συσκευασίας

Ομάδα συσκευασίας	III
-------------------	-----

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι	No
Θαλάσσιος ρύπος	No

ADR/RID

ID	80
Tunnel Category	(E)

IMDG

Κωδικός EmS	F-A S-B
-------------	---------

IATA

Οδηγίες συσκευασίας (Φορτίο)	856
Μέγιστη ποσότητα	60 L
Οδηγίες συσκευασίας (Επιβάτης)	852
Μέγιστη ποσότητα	5 L

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία**15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα**

Κανονισμοί	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ιδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EK και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/EOK του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/EOK, 93/67/EOK, 93/105/EK και 2000/21/EK.
------------	---

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

	δεν υπάρχουν στοιχεία.
--	------------------------

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες**Άλλες πληροφορίες**

Κείμενο φράσεων κινδύνου στην Παράγραφο 3	R11 - Πολύ εύφλεκτο. R22 - Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως. R34 - Προκαλεί εγκαύματα. R52/53 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. R65 - Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης. R66 - Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
Κείμενο δηλώσεων κινδύνου στην Παράγραφο 3	ΕUH066 - Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Asp. Tox. 1: H304 - Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Flam. Liq. 2: H225 - Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. Acute Tox. 4: H302 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Skin Corr. 1A: H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Aquatic Chronic 3: H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Supernatural Wheel Sealant

Αναθεώρηση

0

Ημερομηνία αναθεώρησης 2015-11-10

Άλλες πληροφορίες

μεγίστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ	419 g/l.
-------------------------------	----------

Επιπλέον πληροφορίες

	Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας προορίζονται μόνο ως οδηγός για την ασφαλέστερη χρήση, αποθήκευση και χειρισμό του προϊόντος. Οι πληροφορίες αυτές είναι σωστές εξ όσων γνωρίζουμε και πιστεύουμε καλύτερα κατά την ημερομηνία έκδοσης, ωστόσο δεν δίνεται καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβειά τους. Οι πληροφορίες αυτές σχετίζονται μόνο με το συγκεκριμένο υλικό για το οποίο προορίζονται και ενδέχεται να μην ισχύουν για το υλικό αυτό, όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία.
--	--